



Тип		<b>XL</b>	<b>L</b>	<b>H</b>	<b>XH</b>	<b>5M</b>	<b>8M</b>	<b>14M</b>
Шаг	t	5,08	9,525	12,7	22,225	5,00	8,00	14,00
Угол зуба	$\beta$	50°	40°	40°	40°	—	—	—
Высота зуба	$h_t$	1,27	1,90	2,30	6,35	2,06	3,38	6,00
Ширина зуба	s	2,57	4,65	6,12	12,57	—	—	—
Общая толщина ремня	$h_s$	2,30	3,60	4,30	11,20	3,60	5,60	10,00

**XL / L / H / XH**      **5M / 8M / 14M**

Конструкция полиуретановая с кордом из арамида или стальным кордом

Корд из арамида			Стальной корд		
Обозначение ремня	Шаг (мм)	Ширина ремня (мм)	Обозначение ремня	Шаг (мм)	Ширина ремня (мм)
XL 025	5,080	6,35	XL 025•	5,080	6,35
XL 031	5,080	7,94	XL 031•	5,080	7,94
XL 037	5,080	9,53	XL 037•	5,080	9,53
XL 050	5,080	12,70	XL 050•	5,080	12,70
XL 075	5,080	19,05	XL 075•	5,080	19,05
XL 100•	5,080	25,40	XL 100•	5,080	25,40
L 037	9,525	9,53	L 037	9,525	9,53
L 050	9,525	12,70	L 050	9,525	12,70
L 075	9,525	19,05	L 075	9,525	19,05
L 100	9,525	25,40	L 100	9,525	25,40
L 150	9,525	38,10	L 150	9,525	38,10
L 200	9,525	50,80	L 200	9,525	50,80
H 050	12,700	12,70	L 300	9,525	76,20
H 075	12,700	19,05	L 400	9,525	101,60
H 100	12,700	25,40	H 050	12,700	12,70
H 150	12,700	38,10	H 075	12,700	19,05
H 200	12,700	50,80	H 100	12,700	25,40
H 300	12,700	76,20	H 150	12,700	38,10
H 400•	12,700	101,60	H 200	12,700	50,80
XH 100•	22,225	25,40	H 300	12,700	76,20
XH 200•	22,225	50,80	H 400•	12,700	101,60
XH 300•	22,225	76,20	XH 100	22,225	25,40
XH 400•	22,225	101,60	XH 200	22,225	50,80
8M 20•	8,000	20,00	XH 300	22,225	76,20
8M 25•	8,000	25,00	XH 400	22,225	101,60
8M 30•	8,000	30,00	5M 10	5,000	10,00
8M 50•	8,000	50,00	5M 15	5,000	15,00
8M 85•	8,000	85,00	5M 20•	5,000	20,00
14M 25•	14,000	25,00	5M 25	5,000	25,00
14M 40•	14,000	40,00	5M 50	5,000	50,00
14M 55•	14,000	55,00	8M 20	8,000	20,00
14M 85•	14,000	85,00	8M 25	8,000	25,00
			8M 30	8,000	30,00
			8M 50	8,000	50,00
			8M 85	8,000	85,00
			8M 100	8,000	100,00
			14M 25	14,000	25,00
			14M 40	14,000	40,00
			14M 55	14,000	55,00
			14M 85	14,000	85,00
			14M 100	14,000	100,00
			14M 150	14,000	150,00

Минимальная длина сварных зубчатых ремней:

корд из арамида

стальной корд

XL / L / H = 500 мм

L / H / XH = 1000 мм

5M / 8M / 14M = 1000 мм

Другие исполнения по запросу.

Другая ширина по запросу.

Длина рулона 50 м.

Минимальное количество поставки для сварных зубчатых ремней шириной меньше 16 мм: 2 шт.

• Не складировать товар.

