

optibelt *ALPHAflex*

Зубчатые ремни ALPHAflex изготавливаются в бесконечном исполнении с непрерывным кордом. Это означает, что применяется бесконечный, стальной корд в форме спирали. Благодаря оптимальной комбинации прочного корда и полиуретана, зубчатые ремни применяются в синхронных приводах для передачи высокой мощности при больших межосевых расстояниях.


Преимущества

- Высокая износостойкость
- Масло – и жиростойкость
- Высокая точность позиционирования/ синхронность
- Превосходные возможности для наваривания захватов на зубчатой стороне или внешней стороне ремня

Области применения: приводы с большим межосевым расстоянием – для конвейеров, систем управления или приводов с продолжительным режимом работы при высокой передаче мощности.

Области применения

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Печатные машины | ■ Механизмы подачи бумажной ленты |
| Производство фольги | ■ Приводы вальцев |
| Станки | ■ Приводы шпинделя |
| Деревообрабатывающее оборудование | ■ Устройства транспортировки |
| Текстильная техника | ■ Намоточные станки |
| Подъемно-транспортная техника | ■ Синхронные транспортеры |
| Тяжелое машиностроение | ■ Транспортное оборудование |



Профили:

ALPHAflex: T5, T10, T20,
AT5, AT10, AT20,
DT5, DT10, AT5D,
AT10D, 5M, 8M,
14M, D-5M, D-8M

Размеры:

ALPHAflex: длина от 1500 мм до 24 000 мм. Возможна поставка любой промежуточной длины с учетом шага.

Зубчатые шкивы:

Все стандартные шкивы; специальные шкивы по запросу